

3M 中国有限公司

上海市田林路 222 号 3M 研发中心 邮编:200233

联系人:技术部产品环境健康安全与法规工程师

应急电话:86-21-22105335

传真:86-21-22105036 电子邮件地址:ccao3@mmm.com 国家应急电话
:86-532-83889090

产品安全技术说明书

文件编号 : 25-1681-3 发行日期 :
2008/6/19
版本 : 1.00 再版日期 : ---
文件状态 : 发行

此产品安全技术说明书由 3M 中国有限公司技术部制作

1 产品标识

产品名称:

3M 55260 Double Coated PET Tape

产品组名:

ZC - International Operations

3M 产品代号:: XB-0038-0460-5

2 成分/组成信息

化学成份 分比	CAS 号	百
Acrylate Adhesive Copolymer	商业机密	60 - 80
PAPER LINER	无 CAS 号	45 - 55
PET Film	无 CAS 号	1 - 10

3 危险性概述

危险性类别：非危险品

4 急救措施

眼睛接触：无需急救

皮肤接触：无需急救

吸入：无需急救

摄食：无需急救

5 消防措施

适用的灭火剂:

使用 B 类灭火剂(例如:化学干粉,二氧化碳)

燃烧时的接触危害: 无异常火灾和爆炸危害

灭火程序: 佩戴全套防护设备(Bunker Gear)和自供式呼吸器(SCBA).

消防的特殊指导:

不适用

6 泄漏应急处理

个人预防措施

溢出应急处理

废弃处置方法: 不适用

7 操作处置与储存

储存要求

不相容的物质: 不适用

使用指导:

此产品是物品，
在常规使用条件下不会释放危害化学物或造成与危害化学物接触。

8 接触控制/个体防护

眼睛防护：不适用

手防护：不适用

皮肤防护

呼吸防护：在正常使用情况下，空气暴露非常小，不必要进行呼吸防护。

摄食：不适用

建议通风：不适用

9 理化特性

物理形态, 颜色, 气味

固体
一卷胶带
透明的双面胶带，纸质离型纸，几乎没有气味。

pH 值

不适用

沸点	不适用
熔点	未测定
闪点	不适用
自燃性	不适用
蒸气压	未测定
水溶解度	未测定
比重	未测定
蒸气密度	未测定
蒸发速率	
粘度	

10 稳定性和反应性

应避免的情况：
不适用

应避免的物质：
未知

危害的分解反应：
一氧化碳 二氧化碳 在推荐的 使用条件下, 不会产生有害分解产物。 在氧化, 加热或和其他物质反应时才可能产生有害分解产物。

稳定性和反应性：
不会出现危害的聚合反应。
稳定

11 毒理学资料

眼睛接触产生的影响：眼睛接触对健康没有不良的影响。

皮肤接触产生的影响：对皮肤没有健康损害。

吸入产生的影响：吸入时没有不良的健康影响。

摄食产生的影响：吞食入无不良健康影响。

其他毒理学资料：

按照 3M 的指导来使用此产品或在适当的条件下使用此产品, 对健康没有危害, 但如果不按照 3M 产品指导来使用此产品, 会影响产品的性能, 且具有潜在的健康和安全危害。

12 生态学资料

生态毒性资料：
不适用

其他生态毒性资料：未测定

13 废弃处置

用作销售的产品

用卫生填埋法处理此废产品。

和可燃性物质一起在工业或商业设施中焚化。

废弃处置的特殊指导

14 运输信息

危险类别：非危险品

危险货物编号：不适用

UN 编号：不适用

IMO 类别：不适用

ICAO 类别：不适用

15 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年2月国务院发布)

“常用危险化学品的分类及标志”(GB13690-1992)

“危险货物分类和品名编号”(GB6944-2005)

“化学品安全技术说明书编写规定”(GB16483-2000)

特殊法规资料

要获得更多的信息请与 3M 中国有限公司联系。

根据欧洲法规来分类

无资料

16 其他信息

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法. 如果使用者不遵照此安全技术说明书的指导来使用此产品, 或将此产品与其他产品混合使用, 或用其他的处理方法来使用, 责任自负.